

Omron 3G3JX-AB022-E

Технические характеристики

Цена: по запросу

Инвертор JX 2.2кВт, 10А, (1х200В), V/f управление, без ЭМС-фильтра

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron 3G3JX-AB022-E вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (49)

Степень защиты (IP)	IP20
Количество выход. фаз	3
Количество вход. фаз	1
Частота сети	50/60 Гц
Тип преобразователя	Прочее
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера)	да
Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Поддержка протокола KNX	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
С встроенными тормозными сопротивлениями	да
Допускается применение в промышленной зоне	да
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	да
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Поддержка протокола SUCONET	нет
С блоком управления	да
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола других шинных систем	нет

Поддержка протокола EtherNet/IP	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
Поддержка протокола ASI	нет
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах	нет
Поддержка протокола CAN	нет
С оптическим интерфейсом	нет
Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	0
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов RS-485	1
Количество HW-интерфейсов RS-422	0
Количество HW-интерфейсов USB	1
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество других HW-интерфейсов	0
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении	2.2 кВт
Глубина	157.5 мм
Высота	189 мм
Ширина	110 мм
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении	2.2 кВт
Макс. частота на выходе	400 Гц
Сетевое напряжение	200...240 В