

## Omron 3G3RX-B411K-E1F CHN

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Инвертор RX, 110кВт, 217А HD/ 230А ND, (3х400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория С3)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron 3G3RX-B411K-E1F CHN вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (49)

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Степень защиты (IP)                                      | IP20     |
| Количество выход. фаз                                    | 3        |
| Количество вход. фаз                                     | 3        |
| Частота сети                                             | 50/60 Гц |
| Тип преобразователя                                      | Прочее   |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety                      | нет      |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus                  | нет      |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | да       |
| Поддержка протокола PROFINET IO                          | нет      |
| Поддержка протокола KNX                                  | нет      |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work          | нет      |
| С встроенными тормозными сопротивлениями                 | да       |
| Допускается применение в промышленной зоне               | да       |
| Поддержка протокола PROFINET CBA                         | нет      |
| Поддержка протокола TCP/IP                               | нет      |
| Поддержка протокола MODBUS                               | да       |
| Поддержка протокола SafetyBUS p                          | нет      |
| Поддержка протокола SUCONET                              | нет      |
| С блоком управления                                      | да       |
| Поддержка протокола INTERBUS                             | нет      |
| Поддержка протокола SERCOS                               | нет      |
| Поддержка протокола LON                                  | нет      |
| Поддержка протокола Data-Highway                         | нет      |
| Поддержка протокола DeviceNet                            | нет      |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety                     | нет      |
| Поддержка протокола других шинных систем                 | да       |

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Поддержка протокола EtherNet/IP                                    | нет         |
| Поддержка протокола PROFIBUS                                       | нет         |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах                | нет         |
| Поддержка протокола ASI                                            | нет         |
| Поддержка протокола CAN                                            | нет         |
| С оптическим интерфейсом                                           | нет         |
| Поддержка протокола PROFIsafe                                      | нет         |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET                                 | 0           |
| Количество HW-интерфейсов RS-232                                   | 0           |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet                      | 0           |
| Количество параллельных HW-интерфейсов                             | 0           |
| Количество HW-интерфейсов RS-485                                   | 1           |
| Количество HW-интерфейсов RS-422                                   | 0           |
| Количество HW-интерфейсов USB                                      | 1           |
| Количество HW-интерфейсов TTY                                      | 0           |
| Количество других HW-интерфейсов                                   | 1           |
| Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении     | 110 кВт     |
| Глубина                                                            | 268 мм      |
| Высота                                                             | 700 мм      |
| Ширина                                                             | 390 мм      |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 132 кВт     |
| Макс. частота на выходе                                            | 400 Гц      |
| Сетевое напряжение                                                 | 380...480 В |