

## Omron C200H-AD003

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Модуль расширения для C200H, 8 аналоговых входов: 1-5В, 0-10В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:4000, винтовые клеммы

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron C200H-AD003 вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (25)

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Категория согл. EN 954-1                | <b>В</b>                   |
| Категория взрывобезопасности по пыли    | <b>Нет (без)</b>           |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | <b>Уровень А</b>           |
| Категория взрывобезопасности по газу    | <b>Нет (без)</b>           |
| Тип подключения                         | <b>Винтовое соединение</b> |
| Вход, напряжение                        | <b>да</b>                  |
| Выход, по напряжению                    | <b>нет</b>                 |
| Подходит для функций безопасности       | <b>нет</b>                 |
| Выход, по току                          | <b>нет</b>                 |
| Вход, ток                               | <b>да</b>                  |
| Вход, термopapa                         | <b>нет</b>                 |
| Дополнит. исполнение (EX ib)            | <b>нет</b>                 |
| Дополнит. исполнение (EX ia)            | <b>нет</b>                 |
| Выходящий сигнал, конфигурируемый       | <b>нет</b>                 |
| Вход, резисторный термометр             | <b>нет</b>                 |
| Вход, резистор                          | <b>да</b>                  |
| Входящий сигнал, конфигурируемый        | <b>да</b>                  |
| Конфигурируемые аналог. входы           | <b>да</b>                  |
| Конфигурируемые аналог. выходы          | <b>нет</b>                 |
| SIL согл. IEC 61508                     | <b>0</b>                   |
| Количество аналог. выходов              | <b>0</b>                   |
| Количество аналог. входов               | <b>8</b>                   |
| Глубина                                 | <b>128 мм</b>              |
| Высота                                  | <b>130 мм</b>              |
| Ширина                                  | <b>34.5 мм</b>             |

