

## Omron C200H-OC226-N -NL

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Модуль расширения для CS1, 16 выходов (реле)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron C200H-OC226-N -NL вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (25)

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Тип цифров. выхода                             | Реле                      |
| Категория согл. EN 954-1                       | В                         |
| Тип выход. напряжения                          | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Тип питающего напряжения                       | DC (постоян.)             |
| Категория взрывобезопасности по пыли           | Нет (без)                 |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1        | Уровень А                 |
| Категория взрывобезопасности по газу           | Нет (без)                 |
| Тип вход. напряжения                           | DC (постоян.)             |
| Тип подключения                                | Винтовое соединение       |
| Конфигурируемые цифров. выходы                 | да                        |
| Конфигурируемые цифров. входы                  | нет                       |
| Подходит для функций безопасности              | нет                       |
| Возможна защита выходов от короткого замыкания | нет                       |
| Дополнит. исполнение (EX ib)                   | нет                       |
| Дополнит. исполнение (EX ia)                   | нет                       |
| Дублирование                                   | нет                       |
| Количество цифров. входов                      | 0                         |
| SIL согл. IEC 61508                            | 0                         |
| Количество цифров. выходов                     | 16                        |
| Глубина                                        | 138 мм                    |
| Высота                                         | 130 мм                    |
| Ширина                                         | 35 мм                     |
| Выход. ток                                     | 1 мА                      |
| Напряжение питания постоянн. тока (DC)         | 12...24 В                 |
| Предельно допуст. напряжение на выходе         | 5...250 В                 |

