ООО «Промэнерго Автоматика»
г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 26/27
Тел. +7 (495) 565-31-34 · zakaz@proenergo.ru · proenergo.ru

Omron C200HW-COM06-EV1* -JPN-

Технические характеристики



Цена: по запросу

Плата связи RS232,422,485 для C200H

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron C200HW-COM06-EV1* -JPN- вы можете на странице продукта.

Параметры (50)

Тип передачи данных	**Последовательный**
Категория согл. EN 954-1	**B**
Категория взрывобезопасности по пыли	**Нет (без)**
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	**Уровень A**
Категория взрывобезопасности по газу	**Нет (без)**
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	**нет**
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	**нет**
Поддержка протокола PROFINET IO	**нет**
Задатчик связей вводы/вывода	**нет**
Поддержка протокола KNX	**нет**
Подходит для функций безопасности	**нет**
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	**нет**
С разделением потенциалов	**нет**
Радиостандарт GSM	**нет**
Поддержка протокола PROFINET CBA	**нет**
Поддержка протокола TCP/IP	**нет**
Поддержка протокола MODBUS	**нет**
Поддержка протокола SafetyBUS p	**нет**
Поддержка протокола SUCONET	**нет**
Поддержка протокола INTERBUS	**нет**
Дополнит. исполнение (EX ib)	**нет**
Радиостандарт UMTS	**нет**
Поддержка протокола SERCOS	**нет**
Радиостандарт Bluetooth	**нет**
Поддержка протокола LON	**нет**
Поддержка протокола Data-Highway	**нет**

Дополнит. исполнение (EX ia)	**нет**
Поддержка протокола DeviceNet	**нет**
Дублирование	**нет**
Поддержка протокола DeviceNet Safety	**нет**
Поддержка протокола других шинных систем	**да**
Поддержка протокола EtherNet/IP	**нет**
Радиостандарт WLAN 802.11	**нет**
Поддержка протокола PROFIBUS	**нет**
Поддержка протокола ASI	**нет**
Поддержка протокола CAN	**нет**
С оптическим интерфейсом	**нет**
Поддержка протокола PROFIsafe	**нет**
Радиостандарт GPRS	**нет**
Количество HW-интерфейсов PROFINET	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-232	**1**
Количество беспроводных HW-интерфейсов	**0**
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	**0**
Количество параллельных HW-интерфейсов	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-485	**1**
SIL согл. IEC 61508	**0**
Количество HW-интерфейсов RS-422	**1**
Количество HW-интерфейсов USB	**0**
Количество HW-интерфейсов TTY	**0**
Количество других HW-интерфейсов	**0**

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.