

Omron CJ1W-AD042

Технические характеристики



Цена: по запросу

Модуль расширения для CJx, 4 аналоговых входа: 1-5В, 0-10В, -5-+5В, -10-+10В, 4-20мА, разрешение 1:10000/1:20000/1:40000 в зависимости от типа сигнала, время преобразования 20 мксек для 1 канала / 35 мксек для 4 каналов (при подключении к CJ2H)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron CJ1W-AD042 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (26)

Категория согл. EN 954-1	В
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Тип подключения	Винтовое соединение
Вход, напряжение	да
Выход, по напряжению	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Выход, по току	нет
Вход, ток	да
Вход, термopapa	нет
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
Выходящий сигнал, конфигурируемый	нет
Вход, резисторный термометр	нет
Вход, резистор	нет
Входящий сигнал, конфигурируемый	да
Конфигурируемые аналог. входы	да
Конфигурируемые аналог. выходы	нет
SIL согл. IEC 61508	0
Количество аналог. выходов	0
Количество аналог. входов	4
Глубина	89 мм
Высота	90 мм
Ширина	31 мм
Разделение аналог. входов	16 бит

