

Omron CJ1W-DA042V

Технические характеристики



Цена: по запросу

Модуль расширения для CJx, 4 аналоговых выхода: 1-5В, 0-10В, -10-+10В, разрешение 1:10000/1:20000/1:40000 в зависимости от типа сигнала, время преобразования 20 мксек для 1 канала / 35 мксек для 4 каналов (при подключении к CJ2H)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron CJ1W-DA042V вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (26)

Категория согл. EN 954-1	В
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Тип подключения	Винтовое соединение
Вход, напряжение	нет
Выход, по напряжению	да
Подходит для функций безопасности	нет
Выход, по току	нет
Вход, ток	нет
Вход, термopapa	нет
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
Выходящий сигнал, конфигурируемый	да
Вход, резисторный термометр	нет
Вход, резистор	нет
Входящий сигнал, конфигурируемый	нет
Конфигурируемые аналог. входы	нет
Конфигурируемые аналог. выходы	да
SIL согл. IEC 61508	0
Количество аналог. выходов	4
Количество аналог. входов	0
Глубина	89 мм
Разделение аналог. выходов	16 бит
Высота	90 мм
Ширина	31 мм

