

Omron CJ1W-SCU41-V1

Технические характеристики



Цена: по запросу

Коммуникационный модуль последовательной связи для CJ1, 1 порт RS-232C + 1 порт RS-422/485: Protocol Macro, Host Link, 1:N NT Link, Serial Gateway

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron CJ1W-SCU41-V1 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (54)

Тип передачи данных	Последовательный
Категория согл. EN 954-1	В
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Задатчик связей вводы/вывода	нет
Поддержка протокола KNX	нет
С разделением потенциалов	нет
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
Поддержка протокола других шинных систем	да
Поддержка протокола CAN	нет
С оптическим интерфейсом	нет
Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Подходит для функций безопасности	нет

Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	да
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
Дублирование	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	нет
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
Поддержка протокола ASI	нет
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	0
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов USB	0
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	1
Количество HW-интерфейсов RS-485	1
SIL согл. IEC 61508	0
Количество HW-интерфейсов RS-422	1
Количество других HW-интерфейсов	0
Глубина	65 мм
Высота	90 мм
Ширина	31 мм
Скорость передачи	230 кбит/с