

Omron CJ2M-MD211

Технические характеристики



Цена: по запросу

Модуль высокоскоростных импульсных вх./вых. для ЦПУ серии CJ2M (версии 2.0 и выше). 10 вх./6 вых. (NPN). До 2-ух модулей на 1 ЦПУ.

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron CJ2M-MD211 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (32)

Категория согл. EN 954-1	В
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Подходит для ЧПУ	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Подходит для управления маршрутом	нет
Доступна функция электронного позиционирования	нет
Подходит для SSI	нет
Возможно позиционирование одной оси	нет
Возможен контроль потока	нет
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Подходит для NC	нет
Подходит для контроля сварки	нет
Подходит для счета	нет
Подходит для многоосевого контроля	нет
Подходит для многоосевого позиционирования	нет
Подходит для определения данных приращений	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
Дублирование	нет
Подходит для определения абсолютного значения	нет
Подходит для контроля температуры	нет
Подходит для управления камерой	нет
Подходит для подвижного отрезного станка	нет
Подходит для взвешивания	нет
Подходит для измерения потока	нет

Возможен контроль одной оси	нет
Подходит для контроля давления	нет
SIL согл. IEC 61508	0
Глубина	65 мм
Высота	90 мм
Ширина	31 мм