

Omron CP1E-N60DT-A

Технические характеристики

Цена: по запросу

Контроллер CP1E-N, 36 вх., 24 вых. (NPN), питание 220В, 1 порт RS-232 (DB9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8K шагов прогр., 8K слов данных

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron CP1E-N60DT-A вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (73)

Тип памяти	Флеш
Категория согл. EN 954-1	В
Модель/исполнение	Компактный
Тип питающего напряжения	АС (перемен.)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Задатчик связей вводы/вывода	нет
Поддержка протокола KNX	нет
Системное комплектующее	нет
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Монтаж на стену/непосредственная установка	да
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
Поддержка протокола других шинных систем	да
С дисплеем	нет
Поддержка протокола CAN	нет
С оптическим интерфейсом	нет
Поддержка протокола PROFI-safe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
Возможна установка спереди	нет

Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	нет
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Возможна дополнит. память	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
Дублирование	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	нет
Возможность монтажа на рейку	да
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
Поддержка протокола ASI	нет
Возможна сборка на полках/стойках	нет
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	0
Количество релейных выходов	0
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода	12
Количество аналог. выходов	0
Количество HW-интерфейсов USB	1
Количество аналог. входов	0
Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода	180
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	1
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество цифров. входов	36
Количество HW-интерфейсов RS-485	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество HW-интерфейсов RS-422	0
Макс. количество реле времени	255
Количество цифров. выходов	24
Количество других HW-интерфейсов	0
Глубина	85 мм
Время обработки (1К, бинарная операция)	1.1 мс
Высота	90 мм
Ширина	195 мм
Объем памяти	52 кБайт
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC)	85...264 В
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC)	85...264 В

