

## Omron CP1L-M60DR-D

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Контроллер CP1L, 36 вх., 24 вых. (реле), питание 24 В=, 2 опц. порта

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron CP1L-M60DR-D вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (72)

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Тип памяти                                 | Флеш          |
| Категория согл. EN 954-1                   | В             |
| Модель/исполнение                          | Компактный    |
| Тип питающего напряжения                   | DC (постоян.) |
| Категория взрывобезопасности по пыли       | Нет (без)     |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1    | Уровень А     |
| Категория взрывобезопасности по газу       | Нет (без)     |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety        | нет           |
| Задатчик связей вводы/вывода               | нет           |
| Поддержка протокола KNX                    | нет           |
| Системное комплектующее                    | нет           |
| Радиостандарт GSM                          | нет           |
| Поддержка протокола PROFINET CBA           | нет           |
| Поддержка протокола SafetyBUS p            | нет           |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | да            |
| Поддержка протокола SUCONET                | нет           |
| Поддержка протокола INTERBUS               | нет           |
| Радиостандарт UMTS                         | нет           |
| Радиостандарт Bluetooth                    | нет           |
| Поддержка протокола Data-Highway           | нет           |
| Поддержка протокола DeviceNet              | нет           |
| Поддержка протокола других шинных систем   | да            |
| С дисплеем                                 | нет           |
| Поддержка протокола CAN                    | нет           |
| С оптическим интерфейсом                   | нет           |
| Поддержка протокола PROFIsafe              | нет           |
| Радиостандарт GPRS                         | нет           |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus               | нет       |
| Возможна установка спереди                            | нет       |
| Поддержка протокола PROFINET IO                       | нет       |
| Подходит для функций безопасности                     | нет       |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work       | нет       |
| Поддержка протокола TCP/IP                            | нет       |
| Поддержка протокола MODBUS                            | нет       |
| Дополнит. исполнение (EX ib)                          | нет       |
| Возможна дополнит. память                             | нет       |
| Поддержка протокола SERCOS                            | нет       |
| Поддержка протокола LON                               | нет       |
| Дополнит. исполнение (EX ia)                          | нет       |
| Дублирование                                          | нет       |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety                  | нет       |
| Поддержка протокола EtherNet/IP                       | нет       |
| Возможность монтажа на рейку                          | да        |
| Радиостандарт WLAN 802.11                             | нет       |
| Поддержка протокола PROFIBUS                          | нет       |
| Поддержка протокола ASI                               | нет       |
| Возможна сборка на полках/стойках                     | нет       |
| Количество беспроводных HW-интерфейсов                | 0         |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet         | 0         |
| Количество релейных выходов                           | 24        |
| Количество параллельных HW-интерфейсов                | 0         |
| Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода | 13        |
| Количество аналог. выходов                            | 0         |
| Количество HW-интерфейсов USB                         | 1         |
| Количество аналог. входов                             | 1         |
| Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода | 180       |
| Количество HW-интерфейсов TTY                         | 0         |
| Количество HW-интерфейсов RS-232                      | 0         |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET                    | 0         |
| Количество цифров. входов                             | 36        |
| Количество HW-интерфейсов RS-485                      | 0         |
| SIL согл. IEC 61508                                   | 0         |
| Количество HW-интерфейсов RS-422                      | 0         |
| Макс. количество реле времени                         | 4096      |
| Количество цифров. выходов                            | 24        |
| Количество других HW-интерфейсов                      | 1         |
| Глубина                                               | 85 мм     |
| Время обработки (1К, бинарная операция)               | 0.55 мс   |
| Высота                                                | 90 мм     |
| Ширина                                                | 195 мм    |
| Объем памяти                                          | 370 кБайт |

