

## Omron D4B-4111N

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Концевой выключатель безопасности, рычаг с роликом 17.5мм диаметр, SPDB NO/NC, мгновенного действия, 10 А

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron D4B-4111N вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (31)

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Степень защиты (IP)                                       | IP67                     |
| Тип элемента управления                                   | Рычаг с роликом          |
| Корпус соотв. нормам                                      | DIN EN 50041             |
| Тип интерфейса                                            | Нет (без)                |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)                |
| Функция переключения                                      | Мгновенный переключатель |
| Выравнивание управляющего элемента                        | Прочее                   |
| Категория взрывобезопасности по пыли                      | Нет (без)                |
| Категория взрывобезопасности по газу                      | Нет (без)                |
| Конструкция корпуса                                       | Прямоуг. параллелепипед  |
| Тип подключения                                           | Метрический ввод кабеля  |
| Покрытие корпуса                                          | Прочее                   |
| Материал корпуса                                          | Металл                   |
| Электронный выход                                         | нет                      |
| Подходит для функций безопасности                         | да                       |
| С индикацией состояния                                    | да                       |
| Принудительное размыкание                                 | да                       |
| Количество переключающих (перекидных) контактов           | 0                        |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов             | 1                        |
| Количество вспомогат. контактов безопасности              | 0                        |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов           | 1                        |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 125 В                       | 10 А                     |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В                       | 10 А                     |
| Ширина датчика                                            | 40 мм                    |
| Номин. раб. ток Ie при DC-13, 24 В                        | 6 А                      |
| Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В                       | 0.4 А                    |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Высота датчика                       | 131.3 мм    |
| Диаметр датчика                      | 17.5 мм     |
| Номин. раб. ток Ie при DC-13, 125 В  | 0.8 А       |
| Длина датчика                        | 62 мм       |
| Рабочая температура окружающей среды | -40...80 °C |