

## Omron D4BL-1DRA-A

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Концевой выключатель безопасности для блокировки защитного ограждения, механическая блокировка, 24 VDC, 2NC/1NO+1NC, 10 A

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron D4BL-1DRA-A вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (29)

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Степень защиты (IP)                                       | IP67                     |
| Тип переключающего контакта                               | Переключение с задержкой |
| Корпус соотв. нормам                                      | Прочее                   |
| Тип интерфейса                                            | Нет (без)                |
| Покрывтие корпуса                                         | Прочее                   |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)                |
| Категория взрывобезопасности по пыли                      | Нет (без)                |
| Категория взрывобезопасности по газу                      | Нет (без)                |
| Конструкция корпуса                                       | Прямоуг. параллелепипед  |
| Тип подключения                                           | Кабельный ввод PG        |
| Материал корпуса                                          | Металл                   |
| Подходит для функций безопасности                         | да                       |
| С индикацией состояния                                    | нет                      |
| С выходом разблокировки                                   | да                       |
| Количество переключающих (перекидных) контактов           | 0                        |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов             | 3                        |
| Количество вспомогат. контактов безопасности              | 0                        |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов           | 0                        |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 125 В                       | 0 А                      |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В                       | 6 А                      |
| Усилие смыкания                                           | 700 Н                    |
| Ширина датчика                                            | 30 мм                    |
| Номин. раб. ток Ie при DC-13, 24 В                        | 0 А                      |
| Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В                       | 0 А                      |
| Высота датчика                                            | 35 мм                    |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 24 В                        | 0 А                      |

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Длина датчика                                                  | 85 мм         |
| Рабочая температура окружающей среды                           | -10...55 °C   |
| Номин. напряжение питания управления Us магнитным приводом, DC | 20.4...26.4 В |