

Omron D4MC-5040

Технические характеристики

Цена: по запросу

Концевой выключатель серии D4MC, поперечный роликовый плунжер, монтируемый на панель

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron D4MC-5040 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (30)

Степень защиты (IP)	IP67
Тип элемента управления	Толкатель купольный
Корпус соотв. нормам	Прочее
Тип интерфейса	Нет (без)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Функция переключения	Прочее
Выравнивание управляющего элемента	Прочее
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
Тип подключения	Метрический ввод кабеля
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Металл
Электронный выход	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С индикацией состояния	нет
Принудительное размыкание	да
Количество переключающих (перекидных) контактов	1
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	1
Количество вспомогат. контактов безопасности	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 125 В	10 А
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В	10 А
Ширина датчика	21.7 мм
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 24 В	6 А
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В	0.25 А

Высота датчика	80.4 мм
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 125 В	0.5 А
Длина датчика	70 мм
Рабочая температура окружающей среды	-10...80 °C