

Omron D4N-4A20R

Технические характеристики

Цена: по запросу

Концевой выключатель безопасности, Рычаг с роликом (пластм. рычаг, пластм. ролик), 1NC/1NO (срабатывание с задержкой), 1NC/1NO (срабатывание с задержкой), M20 (1-Провод)Роботизированный кабель

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron D4N-4A20R вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (28)

Степень защиты (IP)	IP67
Тип элемента управления	Рычаг с роликом
Корпус соотв. нормам	DIN EN 50047
Тип интерфейса	Нет (без)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Функция переключения	Переключение с задержкой
Выравнивание управляющего элемента	Прочее
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
Тип подключения	Другие штепсельные соединения
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Пластик
Электронный выход	нет
Подходит для функций безопасности	да
С индикацией состояния	нет
Принудительное размыкание	да
Количество переключающих (перекидных) контактов	0
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	1
Количество вспомогат. контактов безопасности	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В	3 А
Ширина датчика	31 мм
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В	0.27 А
Высота датчика	98.5 мм
Диаметр датчика	17.5 мм

Длина датчика

47 мм

Рабочая температура окружающей среды

-30...70 °C

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.