

## Omron D4N-4B32

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Концевой выключатель безопасности, Приподнятый шток с роликом, 2NC (срабатывание с задержкой), 2NC (срабатывание с задержкой), M20 (1-Провод)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron D4N-4B32 вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (28)

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Степень защиты (IP)                                       | IP67                          |
| Тип элемента управления                                   | Толкатель купольный           |
| Корпус соотв. нормам                                      | DIN EN 50047                  |
| Тип интерфейса                                            | Нет (без)                     |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)                     |
| Функция переключения                                      | Переключение с задержкой      |
| Выравнивание управляющего элемента                        | Прочее                        |
| Категория взрывобезопасности по пыли                      | Нет (без)                     |
| Категория взрывобезопасности по газу                      | Нет (без)                     |
| Конструкция корпуса                                       | Прямоуг. параллелепипед       |
| Тип подключения                                           | Другие штепсельные соединения |
| Покрытие корпуса                                          | Прочее                        |
| Материал корпуса                                          | Пластик                       |
| Электронный выход                                         | нет                           |
| Подходит для функций безопасности                         | да                            |
| С индикацией состояния                                    | нет                           |
| Принудительное размыкание                                 | да                            |
| Количество переключающих (перекидных) контактов           | 0                             |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов             | 2                             |
| Количество вспомогат. контактов безопасности              | 0                             |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов           | 0                             |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В                       | 3 А                           |
| Ширина датчика                                            | 31 мм                         |
| Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В                       | 0.27 А                        |
| Высота датчика                                            | 83.6 мм                       |
| Диаметр датчика                                           | 9.5 мм                        |

---

Длина датчика

**30 мм**

Рабочая температура окружающей среды

**-30...70 °C**

---

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.  
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.