

## Omron D4NH-4BAS

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Петлевой дверной защитный выключатель , актуатор - вал, M20 Провод, 2NC (срабатывание с задержкой)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron D4NH-4BAS вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (24)

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Степень защиты (IP)                                       | IP67                     |
| Тип переключающего контакта                               | Переключение с задержкой |
| Тип элемента управления                                   | Цельный (сплошной) вал   |
| Корпус соотв. нормам                                      | DIN EN 50047             |
| Тип интерфейса                                            | Нет (без)                |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)                |
| Категория взрывобезопасности по пыли                      | Нет (без)                |
| Категория взрывобезопасности по газу                      | Нет (без)                |
| Конструкция корпуса                                       | Спец. конструкция        |
| Тип подключения                                           | Метрический ввод кабеля  |
| Покрытие корпуса                                          | Прочее                   |
| Материал корпуса                                          | Прочее                   |
| Подходит для функций безопасности                         | да                       |
| С индикацией состояния                                    | нет                      |
| Принудительное размыкание                                 | нет                      |
| Количество переключающих (перекидных) контактов           | 0                        |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов             | 2                        |
| Количество вспомогат. контактов безопасности              | 0                        |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов           | 0                        |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В                       | 3 А                      |
| Ширина датчика                                            | 31 мм                    |
| Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В                       | 0.27 А                   |
| Высота датчика                                            | 73 мм                    |
| Длина датчика                                             | 30 мм                    |