

Omron D4NL-1DFA-BS

Технические характеристики

Цена: по запросу

Выключатель блокировки двери защитного ограждения, механическая блокировка, 24 VDC, 2NC + 2NC, 10 A, PG 13.5 entry, Front key release

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron D4NL-1DFA-BS вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (29)

Степень защиты (IP)	IP67
Корпус соотв. нормам	Прочее
Тип интерфейса	Нет (без)
Покрытие корпуса	Прочее
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Спец. конструкция
Тип подключения	Кабельный ввод PG
Материал корпуса	Металл
Подходит для функций безопасности	да
С индикацией состояния	нет
С выходом разблокировки	да
Количество переключающих (перекидных) контактов	0
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	4
Количество вспомогат. контактов безопасности	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 125 В	3 А
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В	0 А
Усилие смыкания	1300 Н
Ширина датчика	88.5 мм
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 24 В	0 А
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В	0 А
Высота датчика	95 мм
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 24 В	0 А
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 125 В	0.27 А

Длина датчика	29 мм
Рабочая температура окружающей среды	-10...55 °C
Номин. напряжение питания управления Us магнитным приводом, DC	20.4...26.4 В