

Omron D4NL-4EFG-B

Технические характеристики

Цена: по запросу

Выключатель блокировки двери защитного ограждения, электромагнитная блокировка, 24 VDC, 2NC/1NO + 1NC/1NO, 10 A, M20 entry

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron D4NL-4EFG-B вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (30)

Степень защиты (IP)	IP67
Тип переключающего контакта	Переключение с задержкой
Корпус соотв. нормам	Прочее
Тип интерфейса	Нет (без)
Покрyтие корпуса	Прочее
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Спец. конструкция
Тип подключения	Метрический ввод кабеля
Материал корпуса	Прочее
Подходит для функций безопасности	да
С индикацией состояния	да
С выходом разблокировки	да
Количество переключающих (перекидных) контактов	0
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	3
Количество вспомогат. контактов безопасности	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	2
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 125 В	3 А
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В	0 А
Усилие смыкания	1300 Н
Ширина датчика	88.5 мм
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 24 В	0 А
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В	0 А
Высота датчика	95 мм
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 24 В	0 А

Номин. раб. ток Ie при DC-13, 125 В	0.27 А
Длина датчика	29 мм
Рабочая температура окружающей среды	-10...55 °C
Номин. напряжение питания управления Us магнитным приводом, DC	20.4...26.4 В