

## Omron D4NL-4GFA-B

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Выключатель блокировки двери защитного ограждения, механическая блокировка, 24 VDC, 3NC + 1NC/1NO, 10 A, M20 entry

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron D4NL-4GFA-B вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (30)

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Степень защиты (IP)                                       | IP67                     |
| Тип переключающего контакта                               | Переключение с задержкой |
| Корпус соотв. нормам                                      | Прочее                   |
| Тип интерфейса                                            | Нет (без)                |
| Покрытие корпуса                                          | Прочее                   |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)                |
| Категория взрывобезопасности по пыли                      | Нет (без)                |
| Категория взрывобезопасности по газу                      | Нет (без)                |
| Конструкция корпуса                                       | Спец. конструкция        |
| Тип подключения                                           | Метрический ввод кабеля  |
| Материал корпуса                                          | Прочее                   |
| Подходит для функций безопасности                         | да                       |
| С индикацией состояния                                    | да                       |
| С выходом разблокировки                                   | да                       |
| Количество переключающих (перекидных) контактов           | 0                        |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов             | 4                        |
| Количество вспомогат. контактов безопасности              | 0                        |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов           | 1                        |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 125 В                       | 3 А                      |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В                       | 0 А                      |
| Усилие смыкания                                           | 1300 Н                   |
| Ширина датчика                                            | 88.5 мм                  |
| Номин. раб. ток Ie при DC-13, 24 В                        | 0 А                      |
| Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В                       | 0 А                      |
| Высота датчика                                            | 95 мм                    |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 24 В                        | 0 А                      |

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Номин. раб. ток Ie при DC-13, 125 В                            | <b>0.27 А</b>        |
| Длина датчика                                                  | <b>29 мм</b>         |
| Рабочая температура окружающей среды                           | <b>-10...55 °C</b>   |
| Номин. напряжение питания управления Us магнитным приводом, DC | <b>20.4...26.4 В</b> |