

## Omron D4NS-8CF

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Дверной выключатель управляемый ключом, 2NC+1NO, 10 A, 2x M20

Провод

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron D4NS-8CF вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (24)

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Степень защиты (IP)                                       | IP67                    |
| Тип переключающего контакта                               | Прочее                  |
| Корпус соотв. нормам                                      | DIN EN 50047            |
| Тип интерфейса                                            | Нет (без)               |
| Покрытие корпуса                                          | Прочее                  |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)               |
| Категория взрывобезопасности по пыли                      | Нет (без)               |
| Категория взрывобезопасности по газу                      | Нет (без)               |
| Конструкция корпуса                                       | Спец. конструкция       |
| Тип подключения                                           | Метрический ввод кабеля |
| Материал корпуса                                          | Прочее                  |
| Подходит для функций безопасности                         | да                      |
| С индикацией состояния                                    | нет                     |
| Принудительное размыкание                                 | нет                     |
| Количество переключающих (перекидных) контактов           | 0                       |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов             | 2                       |
| Количество вспомогат. контактов безопасности              | 0                       |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов           | 1                       |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В                       | 3 А                     |
| Ширина датчика                                            | 31 мм                   |
| Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В                       | 0.27 А                  |
| Высота датчика                                            | 96 мм                   |
| Длина датчика                                             | 30 мм                   |
| Рабочая температура окружающей среды                      | -30...70 °C             |