

Omron D4SL-N4NDA-D

Технические характеристики

Цена: по запросу

Концевой выключатель безопасности

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron D4SL-N4NDA-D вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (32)

Степень защиты (IP)	IP65
Тип переключающего контакта	Переключение с задержкой
Корпус соотв. нормам	Прочее
Тип интерфейса	Нет (без)
Покрытие корпуса	Прочее
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Спец. конструкция
Тип подключения	Метрический ввод кабеля
Материал корпуса	Прочее
Подходит для функций безопасности	да
С индикацией состояния	да
С выходом разблокировки	да
Количество переключающих (перекидных) контактов	0
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	4
Количество вспомогат. контактов безопасности	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	2
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 125 В	1 А
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В	0 А
Усилие смыкания	1300 Н
Ширина датчика	88.5 мм
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 24 В	0 А
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В	0 А
Высота датчика	95 мм
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 24 В	0 А

Номин. раб. ток Ie при DC-13, 125 В	0.22 А
Длина датчика	29 мм
Номин. напряжение питания управления Us магнитным приводом при 60 Гц (АС)	119...120 В
Рабочая температура окружающей среды	-10...55 °C
Номин. напряжение питания управления Us магнитным приводом при 50 Гц (АС)	119...120 В
Номин. напряжение питания управления Us магнитным приводом, DC	124...125 В