

Omron DRT2-MD16-1

Технические характеристики

Цена: по запросу

Удаленный терминал DeviceNet. 8 дискретных входов + 8 дискретных выходов 24В= (PNP)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron DRT2-MD16-1 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (73)

Категория согл. EN 954-1	В
Тип питающего напряжения	DC (постоян.)
Тип вход. напряжения	DC (постоян.)
Тип подключения	Винтовое соединение
Степень защиты (IP)	IP20
Тип цифров. выхода	Нет (без)
Тип выход. напряжения	DC (постоян.)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конфигурируемые цифров. выходы	нет
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер	нет
Задатчик связей вводы/вывода	нет
Конфигурируемые цифров. входы	нет
Поддержка протокола KNX	нет
Возможна защита выходов от короткого замыкания	нет
Системное комплектующее	нет
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Монтаж на стену/непосредственная установка	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет

Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	да
Поддержка протокола других шинных систем	нет
Поддержка протокола CAN	нет
С оптическим интерфейсом	нет
Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
Возможна установка спереди	нет
Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	нет
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	нет
Возможность монтажа на рейку	да
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
Поддержка протокола ASI	нет
Возможна сборка на полках/стойках	нет
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	0
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов USB	0
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	0
Количество цифров. входов	8
Количество HW-интерфейсов RS-485	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество HW-интерфейсов RS-422	0
Количество цифров. выходов	8
Количество других HW-интерфейсов	1
Глубина	49.6 мм
Выход. ток	0.5 mA
Ток на входе на сигнале 1	6 mA
Высота	50 мм
Ширина	115 мм
Предельно допуст. напряжение на выходе	0.0...26.4 В

Задержка при обмене сигналом	0.5...1.5 мс
Напряжение питания постоянн. тока (DC)	20.4...26.4 В
Предельно допуст. напряжение на входе	15.0...26.4 В