

Omron DST1-MD16SL-1

Технические характеристики

Цена: по запросу

Модуль ввода/вывода контроллера безопасности, 8 входов, 8 выходов, 4 тестовых выхода

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron DST1-MD16SL-1 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (37)

Анализ входов	Прочее
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	1
Категория согл. EN 954-1	B
Модель/исполнение	Прочее
Тип напряжения управления	DC (постоян.)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень A
Тип подключения	Винтовое соединение
Стоп категория согл. IEC 60204	0
Одобрено для T?V	да
Предназначен для контроля релейной защиты	да
Одобрено для BG BIA	нет
Предназначено для контроля отключения выключателя по аварии	да
Подходит для контроля электромагнит. выключателя	да
Подходит для функций безопасности	да
С беззвучным режимом	нет
С возможностью контроля волн	да
С обратной связью	нет
Возможность монтажа на рейку	да
С управляющим контактом	нет
Предназначен для контроля датчиков прикосновения	да
Со съёмными клеммами	нет
Предназначен для контроля датчика движения	да
Одобрено для UL	да
Предназначено для контроля положения выключателя	да
Количество сигнальных выходов	12
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с задержкой	0

Количество полупроводниковых выходов	0
Количество выходов с задержкой	0
Количество полупроводниковых выходов с задержкой	0
Количество сигнальных выходов с задержкой	0
Количество полупроводниковых выходов	0
Количество выходов	0
Глубина	71.4 мм
Высота	65 мм
Ширина	170 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	20.4...26.4 В