

Omron E2A-M12KN08-M1-B3

Технические характеристики



Цена: по запросу

Датчик индуктивный M12, латунь никелир., короткий корпус, незаподлицо, 8мм, PNP HO+H3, разъём M12

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2A-M12KN08-M1-B3 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (31)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Категория согл. EN 954-1	B
Условия механического монтажа датчика	Не плоский
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Тип подключения	Коннектор M12
Покрытие корпуса	Никелированное покрытие
Материал корпуса	Металл
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Антисовпадение
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Цилиндр, с резьбой
Устойчив к сжатию	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	2
Ширина датчика	12.000 мм
Высота датчика	12.000 мм
Диаметр датчика	12.000 мм
Макс. ток на защищенном выходе	200 мА

Дистанция переключения	8.000 мм
Частота коммутируем. тока	800.000 Гц
Длина датчика	48.000 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	12.000...24.000 В
Напряжение питания	12...24 В