

Omron E2A-M12KN08-WP-D2 2M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Датчик индуктивный M12, латунь никелир., короткий корпус, незаподлицо, 8мм, DC 2-пров. НЗ, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2A-M12KN08-WP-D2 2M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (33)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Двухпроводный
Категория согл. EN 954-1	В
Условия механического монтажа датчика	Быстрый
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. замкнутый (размыкающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Цилиндр, с резьбой
Тип подключения	Кабель
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Металл
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	8 мм
Ширина датчика	12 мм

Частота коммутируем. тока	800 Гц
Высота датчика	12 мм
Диаметр датчика	12 мм
Макс. ток на защищенном выходе	200 мА
Длина датчика	48 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC	12...32 В
Напряжение питания	12...32 В