

Omron E2A-M12KS04-M1-B1-20

Технические характеристики



Цена: по запросу

Мультиупаковка E2A-M12KS04-M1-B1: 1 шт. = 1 коробка с 20 датчиками

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2A-M12KS04-M1-B1-20 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (27)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Условия механического монтажа датчика	Быстрый
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (замыкающ.) контакт
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Цилиндр, с резьбой
Тип подключения	Коннектор M12
Покрытие корпуса	Никелированное покрытие
Материал корпуса	Металл
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	4 мм
Частота коммутируем. тока	1000 Гц
Диаметр датчика	12 мм
Макс. ток на защищенном выходе	200 мА
Длина датчика	48 мм

