

Omron E2A-M30KS15-M1-B1-C10

Технические характеристики



Цена: по запросу

Мультиупаковка E2A-M30KS15-M1-B1: 1 шт. = 1 коробка с 10 датчиками, БЕЗ ГАЕК

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2A-M30KS15-M1-B1-C10 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (25)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Условия механического монтажа датчика	Быстрый
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (закрывающ.) контакт
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Цилиндр, с резьбой
Тип подключения	Коннектор M12
Покрытие корпуса	Никелированное покрытие
Материал корпуса	Металл
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	нет
Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Дистанция переключения	15 мм
Частота коммутируем. тока	800 Гц
Высота датчика	30 мм
Диаметр датчика	30 мм
Макс. ток на защищенном выходе	200 мА

