

Omron E2A-S08LS02-WP-B1 2M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Датчик индуктивный M8, нерж. сталь, стандартный корпус, заподлицо, 2мм, PNP НО, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2A-S08LS02-WP-B1 2M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (32)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Категория согл. EN 954-1	В
Условия механического монтажа датчика	Быстрый
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Тип подключения	Кабель
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Металл
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (замыкающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Цилиндр, с резьбой
Устойчив к сжатию	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
SIL согл. IEC 61508	0
Ширина датчика	8 мм
Высота датчика	8 мм

Диаметр датчика	8 мм
Макс. ток на защищенном выходе	200 мА
Дистанция переключения	2 мм
Частота коммутируем. тока	1500 Гц
Длина датчика	62 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC	12...24 В