

Omron E2A3-S08KS03-M5-B2

Технические характеристики



Цена: по запросу

Датчик индуктивный S08, экранированный, PNP NC, разъем

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2A3-S08KS03-M5-B2 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (33)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Категория согл. EN 954-1	В
Условия механического монтажа датчика	Быстрый
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. замкнутый (размыкающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Цилиндр, с резьбой
Тип подключения	Коннектор M8
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Металл
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	3 мм
Ширина датчика	8 мм

Частота коммутируем. тока	700 Гц
Высота датчика	8 мм
Диаметр датчика	8 мм
Макс. ток на защищенном выходе	200 мА
Длина датчика	40 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC	12...24 В
Напряжение питания	12...24 В