

Omron E2B-M12KN08-M1-B1-20

Технические характеристики



Цена: по запросу

Мультиупаковка E2B-M12KN08-M1-B1 OMS: 1 шт. = 1 коробка с 20 датчиками

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2B-M12KN08-M1-B1-20 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (29)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Категория согл. EN 954-1	1
Условия механического монтажа датчика	Не плоский
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (закрывающ.) контакт
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Цилиндр, с резьбой
Устойчив к магнитным полям	Устойчивость к постоян. магнитному полю
Тип подключения	Коннектор M12
Покрытие корпуса	Никелированное покрытие
Материал корпуса	Металл
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	нет
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	1
Количество защищённых контактов с потенциалом	1
Количество полупроводниковых выходов с защитой	1
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	8 мм
Частота коммутируем. тока	1000 Гц
Высота датчика	105 мм

Диаметр датчика	12 мм
Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Длина датчика	200 мм