

Omron E2E-C04S12-MC-C1

Технические характеристики



Цена: по запросу

Индуктивный датчик, диаметр 4мм, экранированный, 1.2мм, DC, 3-wire, M8(3P), NPN NO

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2E-C04S12-MC-C1 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (30)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	NPN
Категория согл. EN 954-1	В
Условия механического монтажа датчика	Быстрый
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (замыкающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Ровный цилиндр
Тип подключения	Коннектор M8
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Металл
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	1.2 мм
Частота коммутируем. тока	4 Гц
Диаметр датчика	4 мм
Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	12...24 В

