

Omron E2E-X10MY2 2M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Датчик приближения индуктивный, M18, неэкранированный, 10мм, AC, 2-wire, NC, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2E-X10MY2 2M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (28)

Тип напряжения	АС (перемен.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Двухпроводный
Категория согл. EN 954-1	В
Условия механического монтажа датчика	Прочее
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. замкнутый (размыкающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Цилиндр, с резьбой
Тип подключения	Кабель
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Металл
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	10 мм
Частота коммутируем. тока	400 Гц

Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Напряжение питания	12...24 В