

Omron E2E-X18MY1 2M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Датчик приближения индуктивный, М30, неэкранированный, 18мм, АС, 2-wire, NO, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2E-X18MY1 2M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (32)

Тип напряжения	АС (перемен.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Двухпроводный
Категория согл. EN 954-1	В
Условия механического монтажа датчика	Прочее
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (закрывающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Цилиндр, с резьбой
Тип подключения	Кабель
Покрывтие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Металл
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	18 мм
Ширина датчика	36 мм

Частота коммутируем. тока	25 Гц
Высота датчика	36 мм
Диаметр датчика	26.8 мм
Макс. ток на защищенном выходе	300 мА
Длина датчика	43 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	24...240 В