

Omron E2E-X7D1-M1G

Технические характеристики

Цена: по запросу

Датчик приближения индуктивный, M18, экранированный, 7мм, DC, 2-wire, NO, Pig tail Connector

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2E-X7D1-M1G вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (28)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Двухпроводный
Категория согл. EN 954-1	В
Условия механического монтажа датчика	Прочее
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (замыкающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Цилиндр, с резьбой
Тип подключения	Коннектор M12
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Металл
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	7 мм
Частота коммутируем. тока	500 Гц

Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Номин. напряжение питания цепи управления U_s постоянн. тока DC	12...24 В