

## Omron E2E2-X5MB1 2M

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Датчик приближения индуктивный, удлиненный корпус, M12, неэкранированный, 5мм, DC, 3-wire, PNP-NO, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2E2-X5MB1 2M вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (26)

|                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Тип напряжения                                               | DC (постоян.)                       |
| Тип интерфейса                                               | Нет (без)                           |
| Тип срабатывания                                             | Металлическая мишень                |
| Тип переключающего (коммутационного) выхода                  | PNP                                 |
| Категория согл. EN 954-1                                     | В                                   |
| Условия механического монтажа датчика                        | Быстрый                             |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности    | Нет (без)                           |
| Категория взрывобезопасности по пыли                         | Нет (без)                           |
| Тип функционал. переключателей                               | Норм. открытый (закрывающ.) контакт |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1                      | Уровень А                           |
| Категория взрывобезопасности по газу                         | Нет (без)                           |
| Конструкция корпуса                                          | Цилиндр, с резьбой                  |
| Тип подключения                                              | Кабель                              |
| Покрытие корпуса                                             | Прочее                              |
| Материал корпуса                                             | Металл                              |
| Подходит для функций безопасности                            | нет                                 |
| Устойчив к сжатию                                            | нет                                 |
| С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов     | нет                                 |
| Каскадный (возможность каскадного подключения)               | да                                  |
| Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом        | 0                                   |
| Количество защищённых контактов с потенциалом                | 0                                   |
| Количество полупроводниковых выходов с защитой               | 0                                   |
| SIL согл. IEC 61508                                          | 0                                   |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 1                                   |
| Дистанция переключения                                       | 5 мм                                |
| Макс. ток на защищенном выходе                               | 100 мА                              |

