

Omron E2EH-X3B1 2M

Технические характеристики

Цена: по запросу

Датчик приближения M12, для высоких температур (120°C) нержавеющей сталь, 3mm дистанция срабатывания, DC PNP, NO, с кабелем, 2m

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2EH-X3B1 2M вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (28)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Категория согл. EN 954-1	В
Условия механического монтажа датчика	Прочее
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (закрывающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Цилиндр, с резьбой
Тип подключения	Кабель
Покрывтие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Металл
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	3 мм
Частота коммутируем. тока	500 Гц

Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Номин. напряжение питания цепи управления U_s постоянн. тока DC	12...24 В