

Omron E2F-X10Y1 2M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Датчик приближения индуктивный, пластиковый корпус, М30, экранированный, 10мм, AC, 2-wire, NO, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2F-X10Y1 2M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (28)

Тип напряжения	АС (перемен.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Двухпроводный
Категория согл. EN 954-1	В
Условия механического монтажа датчика	Быстрый
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (замыкающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Спец. конструкция
Тип подключения	Кабель
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Пластик
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	10 мм
Частота коммутируем. тока	400 Гц

Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	24 ...240 В