

Omron E2F-X5E1 2M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Датчик приближения индуктивный, пластиковый корпус, M18, экранированный, 5мм, DC, 3-wire, NPN-NO, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2F-X5E1 2M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (28)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	NPN
Категория согл. EN 954-1	B
Условия механического монтажа датчика	Быстрый
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (закрывающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень A
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Спец. конструкция
Тип подключения	Кабель
Покрывтие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Пластик
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	5 мм
Частота коммутируем. тока	600 Гц

Макс. ток на защищенном выходе	200 мА
Номин. напряжение питания цепи управления U_s постоянн. тока DC	12...24 В