

Omron E2FM-X10B1-M1

Технические характеристики



Цена: по запросу

Датчик приближения индуктивный, из нерж. стали корпус и чувств. пов-ть, удлиненный корпус, M30, экранированный, 10мм, DC, 3-wire, PNP-NO, разъем M12

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2FM-X10B1-M1 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (28)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Категория согл. EN 954-1	B
Условия механического монтажа датчика	Быстрый
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (закрывающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень A
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Цилиндр, с резьбой
Тип подключения	Коннектор M12
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Пластик
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	10 мм
Частота коммутируем. тока	400 Гц
Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Номинал. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	12...24 В

