

Omron E2K-X15MY2

Технические характеристики

Цена: по запросу

Датчик приближения, емкостной, M30, неэкранированный, 15мм, AC, 2-wire, NC, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2K-X15MY2 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (33)

Тип напряжения	AC (перемен.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Прочее
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Двухпроводный
Категория согл. EN 954-1	В
Условия механического монтажа датчика	Прочее
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. замкнутый (размыкающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Ровный цилиндр
Тип подключения	Кабель с коннектором
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Прочее
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	15 мм
Ширина датчика	30.5 мм

Частота коммутируем. тока	10 Гц
Высота датчика	30.5 мм
Диаметр датчика	30.5 мм
Макс. ток на защищенном выходе	200 мА
Длина датчика	80 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC	10...30 В
Напряжение питания	10...30 В