

Omron E2K-X4ME1

Технические характеристики

Цена: по запросу

Датчик приближения, емкостной, M12, неэкранированный, 4мм, DC, 3-wire, NPN-NO, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2K-X4ME1 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (33)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Прочее
Тип переключающего (коммутационного) выхода	NPN
Категория согл. EN 954-1	B
Условия механического монтажа датчика	Квази-плоский
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (закрывающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень A
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Ровный цилиндр
Тип подключения	Кабель с коннектором
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Прочее
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	4 мм
Ширина датчика	12.5 мм

Частота коммутируем. тока	100 Гц
Высота датчика	12.5 мм
Диаметр датчика	12.5 мм
Макс. ток на защищенном выходе	200 мА
Длина датчика	80 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	10...30 В
Напряжение питания	10...30 В