

Omron E2Q2-N15Y4-H BY

Технические характеристики

Цена: по запросу

Датчик индуктивный прямоугольный, экранированный, 15мм, AC, NO+NC, M20

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2Q2-N15Y4-H BY вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (31)

Тип напряжения	АС (перемен.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Категория согл. EN 954-1	В
Условия механического монтажа датчика	Прочее
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Антисовпадение
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Спец. конструкция
Тип подключения	Кабель с коннектором
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Пластик
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	15 мм
Ширина датчика	45 мм
Частота коммутируем. тока	20 Гц
Высота датчика	20 мм

Диаметр датчика	20 мм
Макс. ток на защищенном выходе	500 мА
Длина датчика	45 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	20...253 В