

Omron E2Q5-N40MF1-M1 BY

Технические характеристики

Цена: по запросу

Датчик индуктивный прямоугольный с увеличенной дистанцией срабатывания, 40мм, неэкранированный, PNP , NO

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2Q5-N40MF1-M1 BY вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (32)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Категория согл. EN 954-1	B
Условия механического монтажа датчика	Прочее
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (замыкающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень A
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Спец. конструкция
Тип подключения	Прочее
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Пластик
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	40 мм
Ширина датчика	40 мм
Частота коммутируем. тока	150 Гц

Высота датчика	67 мм
Диаметр датчика	40 мм
Макс. ток на защищенном выходе	200 мА
Длина датчика	60 мм
Напряжение питания	10...30 В