

Omron E2S-Q25 1M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Миниатюрный датчик индуктивный прямоугольный, чувствительность торца, неэкранированный, 2.5мм, PNP, NO, кабель 1м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2S-Q25 1M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (32)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Категория согл. EN 954-1	B
Условия механического монтажа датчика	Прочее
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (замыкающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень A
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Спец. конструкция
Тип подключения	Прочее
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Пластик
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	2.5 мм
Ширина датчика	7.4 мм
Частота коммутируем. тока	1 Гц
Высота датчика	18.8 мм
Диаметр датчика	8 мм

Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Длина датчика	7.4 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	12...24 В