

Omron E2S-W25 1M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Миниатюрный датчик индуктивный прямоугольный, чувств. передняя пов-ть, неэкранированный, 2.5мм, PNP, NO, кабель 1м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2S-W25 1M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (32)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Категория согл. EN 954-1	B
Условия механического монтажа датчика	Прочее
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Тип подключения	Прочее
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Пластик
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Норм. открытый (замыкающ.) контакт
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень A
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Спец. конструкция
Устойчив к сжатию	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
SIL согл. IEC 61508	0
Ширина датчика	7.4 мм
Высота датчика	18.8 мм
Диаметр датчика	8 мм
Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Дистанция переключения	2.5 мм

Частота коммутируем. тока	1 Гц
Длина датчика	7.4 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	12...24 В