

## Omron E32-DC200B 2M CHN

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, М6 головка с 2.5мм выступ, дист. до 300мм, стандартное оптоволоконно, мин. радиус изгиба R25, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E32-DC200B 2M CHN вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (26)

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Степень защиты (IP)                                          | IP67                             |
| Тип напряжения                                               | AC/DC (перемен./постоян.)        |
| Тип индикации                                                | Прочее                           |
| Класс защиты лазера                                          | Прочее                           |
| Тип переключающего (коммутационного) выхода                  | Прочее                           |
| Материал сердцевины волоконной оптики                        | Пластик                          |
| Материал оболочки кабеля                                     | Поливинилхлорид (ПВХ)            |
| Способ настройки                                             | Ручная настройка                 |
| Тип функционал. переключателей                               | Программируемый/конфигурируемый  |
| Тип света                                                    | Лазерный светодиод, красный свет |
| Конструкция корпуса                                          | Стандартная конструкция          |
| Тип подключения                                              | Кабель                           |
| Материал корпуса                                             | Пластик                          |
| С функцией гашения                                           | нет                              |
| Аналог. выход -10В...+10 В                                   | нет                              |
| С временными функциями                                       | нет                              |
| Аналог. выход 4...20 mA                                      | нет                              |
| Аналог. выход 0...20 mA                                      | нет                              |
| Аналог. выход 0...10 В                                       | нет                              |
| Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом        | 0                                |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 0                                |
| Длина усилителя                                              | 17 мм                            |
| Высота усилителя                                             | 10 мм                            |
| Номин. раб. расстояние                                       | 520 мм                           |
| Диаметр датчика                                              | 5.2 мм                           |
| Температура эксплуатации                                     | -40...70 °C                      |