

Omron E32-LD11 2M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Оптоволокно, диффузное, коаксиальное, головка М6, с линзами увелич. расстояния, стандартной гибкости, мин. радиус изгиба R25, длина 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E32-LD11 2M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (26)

Степень защиты (IP)	IP50
Тип напряжения	AC/DC (перемен./постоян.)
Тип индикации	Прочее
Класс защиты лазера	Прочее
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Прочее
Материал сердцевины волоконной оптики	Пластик
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Способ настройки	Ручная настройка
Тип функционал. переключателей	Программируемый/конфигурируемый
Тип света	Лазерный светодиод, красный свет
Конструкция корпуса	Стандартная конструкция
Тип подключения	Кабель
Материал корпуса	Пластик
С функцией гашения	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С временными функциями	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	0
Длина усилителя	11.5 мм
Высота усилителя	15.8 мм
Номин. раб. расстояние	540 мм
Диаметр датчика	1.5 мм
Температура эксплуатации	-40...70 °C