

## Omron E32-T14 2M

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Оптоволоконо, на пересечение луча, боковая оптика, длина 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E32-T14 2M вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (53)

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Материал сердцевины волоконной оптики                     | Пластик                               |
| Категория безопасности согл. IEC 61496-1                  | 1                                     |
| Материал оболочки кабеля                                  | Поливинилхлорид (ПВХ)                 |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Прочее                                |
| Материал оптической поверхности                           | Прочее                                |
| Комплект поставки односторонней системы                   | Приёмопередатчик                      |
| Тип подключения                                           | Кабель                                |
| Материал корпуса                                          | Пластик                               |
| Степень защиты (IP)                                       | IP67                                  |
| Тип индикации                                             | Прочее                                |
| Тип переключающего (коммутационного) выхода               | Прочее                                |
| Способ настройки                                          | Ручная настройка                      |
| Категория взрывобезопасности по пыли                      | Нет (без)                             |
| Тип функционал. переключателей                            | Нормально открытый (НО) контакт       |
| Функция переключения                                      | Переключение при освещении/затемнении |
| Тип света                                                 | Прочее                                |
| Категория взрывобезопасности по газу                      | Нет (без)                             |
| Конструкция корпуса                                       | Линейная                              |
| С коммуникационным интерфейсом CANOpen                    | нет                                   |
| Аналог. выход -10В...+10 В                                | нет                                   |
| С коммуникационным интерфейсом INTERBUS                   | нет                                   |
| С коммуникационным интерфейсом AS-Interface               | нет                                   |
| С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS                   | нет                                   |
| Предварительное уведомление о недостаточности             | нет                                   |
| С коммуникационным интерфейсом SSI                        | нет                                   |
| С временными функциями                                    | нет                                   |
| С блокировкой перезапуска                                 | нет                                   |
| С коммуникационным интерфейсом RS-232                     | нет                                   |
| Аналог. выход 0...20 mA                                   | нет                                   |

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| С коммуникационным интерфейсом RS-485                        | <b>нет</b>         |
| С другим аналог. выходом                                     | <b>нет</b>         |
| С функцией гашения                                           | <b>нет</b>         |
| С коммуникационным интерфейсом Ethernet                      | <b>нет</b>         |
| С коммуникационным интерфейсом RS-422                        | <b>нет</b>         |
| С рефлектором                                                | <b>нет</b>         |
| Подходит для функций безопасности                            | <b>нет</b>         |
| С аналог. коммуникационным интерфейсом                       | <b>нет</b>         |
| С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов     | <b>нет</b>         |
| С коммуникационным интерфейсом DeviceNet                     | <b>нет</b>         |
| Аналог. выход 4...20 мА                                      | <b>нет</b>         |
| С коммуникационным интерфейсом SSD                           | <b>нет</b>         |
| Аналог. выход 0...10 В                                       | <b>нет</b>         |
| Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом          | <b>1</b>           |
| Количество защищённых контактов с потенциалом                | <b>0</b>           |
| Количество полупроводниковых выходов с защитой               | <b>0</b>           |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | <b>0</b>           |
| Ширина датчика                                               | <b>7 мм</b>        |
| Макс. дистанция переключения                                 | <b>900 мм</b>      |
| Высота датчика                                               | <b>10.5 мм</b>     |
| Мин. расстояние отражения                                    | <b>0 мм</b>        |
| Номин. расстояние срабатывания                               | <b>900 мм</b>      |
| Длина датчика                                                | <b>36.4 мм</b>     |
| Температура эксплуатации                                     | <b>-40...70 °C</b> |