

Omron E32-T14L 2M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Головка оптоволоконного датчика на пересечение луча, 3мм диаметр угловой головки (правая), дист. до 600 мм, стандартное оптоволокно, мин. радиус изгиба R25, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E32-T14L 2M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (41)

Степень защиты (IP)	IP67
Материал сердцевины волоконной оптики	Пластик
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Комплект поставки односторонней системы	Приёмопередатчик
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Линейная
Тип подключения	Кабель
Материал корпуса	Пластик
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
С функцией гашения	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
С временными функциями	нет
Аналог. выход 4....20 мА	нет
С блокировкой перезапуска	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет

Аналог. выход 0...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
С другим аналог. выходом	нет
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	1
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	0
Макс. дистанция переключения	600 мм
Номин. расстояние срабатывания	600 мм
Температура эксплуатации	-40...70 °C